



Produktdata

Serie	Med Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate

Teknisk data

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Type USB-strømforsyning	USB type A + A
Fargetone	Aluminium
[Ue] merkespenning	100...240 V AC 50/60 Hz
Nominell effekt	10,5 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	2 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A
Materiale	PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Type skruehode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm ² for stiv kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² for fleksibel kabel (kabler)
Avmantlings lengde	8 Mm
Produktkompatibilitet	Med standard
Festemetode	Snepp inn
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 62368-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 IEC 62680-3
Høyde	45 Mm
Bredde	45 Mm
Dybde	40 Mm
Innbyggingsdybde	27 Mm

Vekt	0,082 Kg
Motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP2xC

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 Cm
Pakke 1 Bredde	4,8 Cm
Pakke 1 Lengde	4,8 Cm
Pakke 1 Vekt	52,0 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,0 Cm
Pakke 2 Bredde	14,2 Cm
Pakke 2 Lengde	26,5 Cm
Pakke 2 Vekt	592,0 G
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,0 Cm
Pakke 3 Bredde	30,0 Cm
Pakke 3 Lengde	40,0 Cm
Pakke 3 Vekt	3,264 Kg

Tilbudets bærekraft

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	10 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.1631242105263158
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0076381242105263165
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.000080068
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	8.799047342621261
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	9 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.011967747368421051
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	10
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 

EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status :	End of commerc. announced
-----------------------	---------------------------