



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ALC-serien
Produkt eller type komponent	Manuell melder
Fargetone	Rød

Teknisk data

Materiale	PC (polykarbonat)
Kontrolltype	Tilbakestillbar
[Ue] Merkespenning	17...35 V DC forsyning
Signalfunksjon	Alarm status LED rød Isolatordrift LED gul Feil blinkende LED gul Enheten er pollet blinkende LED grønn
Type innstillinger	8-segments DIL-bryter: adresseinnstilling
Strømforbruk	100 µA hvilemodus 1 mA oppstartsbølge 1s typical 4 mA Alarm LED på
Høyde	90 Mm
Bredde	90 Mm
Dybde	63 Mm
Vekt	180 G

Miljø

IP-grad	IP44
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Standarder	EN 54-11 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,2 Cm
Pakke 1 Bredde	7,4 Cm
Pakke 1 Lengde	10,2 Cm
Pakke 1 Vekt	200 G

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised
