



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for SLC-serien
Produkt eller type komponent	Multisensordetektor
Deteksjonstype	Røyk Varme Infrarød Karbonmonoksid

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	200 µA at 24 V DC hvilemodus 300 µA at 24 V DC hvilemodus LED på 7 mA at 24 V DC Alarm LED på 10.8 mA at 24 V DC fjernstyrt LED
Materiale	Bayblend FR110
Lokal varslings	Blinkende: LED (Grønn) for spenning PÅ LED (Rød) for alarm
Utgang type	Fjernstyrt LED valgfri
Montasjeplassering	Kun for innendørs bruk
Beskyttelsestype	60 °C
Farge	Hvit
Kabelverrsnitt	0...2,5 Mm²
Diameter	102 Mm
Høyde	68 Mm (med monterings sokkel)
Vekt	130 G

Miljø

Standarder	Klasse A1R EN 54-5 EN 54-7
Produktsertifikater	CPD[RETURN]LPCB
Relativ fuktighet	15...90 %, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-20...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,4 Cm
Pakke 1 Bredde	10,6 Cm
Pakke 1 Lengde	6,4 Cm
Pakke 1 Vekt	140 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	11,2 Cm
Pakke 2 Bredde	30,6 Cm
Pakke 2 Lengde	13 Cm
Pakke 2 Vekt	820 G

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised
