



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ELC-serien
Produkt eller type komponent	Programming tool

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	4.2...8 V DC
Strømforbruk	26...30 mA på 6 V DC hvilemodus 20...24 mA på 6 V DC når bakgrunnslyset er AV 55...65 mA på 6 V DC with communication
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Farge	Hvit
Antall adresser	1...250
Antall batterier	4 x 1,5 V (AA)
Språk	Engelsk Bulgarsk Russian Tyrkisk
Høyde	65 Mm
Bredde	102 Mm
Lengde	255 Mm
Vekt	260 G

Miljø

Relativ fuktighet	0...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur for oppbevaring	-20...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,2 Cm
Pakke 1 Bredde	16,2 Cm
Pakke 1 Lengde	8 Cm
Pakke 1 Vekt	540 G

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Oprinnelsesland	BG
-----------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**