



Produktdata

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Monteringsmåte	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	1L
Totalt antall 18 mm moduler	24
Standarder	EN/IEC 61439-1

Teknisk data

Antall moduler	16 hull 1 L
Distribusjonstype	L
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 1P
Maksimal strøm per modul	63 A
Senteravstand fane	27 Mm
Type tilkobling	Tann
Avstand	27 Mm
Merking	L
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
[Ie] Nominell driftsstrøm	125 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	500 V AC
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC
Montasje plassering	Topp på tunnel-klemmer Bunn på tunnel-klemmer
9 mm modulbredde	48
Bredde	430 Mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 NG125 Acti9 C120

Miljø

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,000 Cm
Pakke 1 Bredde	7,000 Cm
Pakke 1 Lengde	44,000 Cm
Pakke 1 Vekt	105,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	12,000 Cm
Pakke 2 Bredde	11,000 Cm
Pakke 2 Lengde	103,000 Cm
Pakke 2 Vekt	2,410 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	27,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	21,640 Kg

Tilbudets bærekraft

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**