



Oversikt

Presentasjon	EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection
--------------	--

Produktdata

Forsyningsspenning	230 V AC 1 fase
Andre inngangsspenninger	220 V 240 V
Plugg standard	IEC 60320 C20
Toleranse forsyningsspenning	165...295 V
Nettverksfrekvens	45...65 Hz +/- 1 Hz automatisk gjenkjenning
Utgangsspenning	230 V AC 1 fase
Merkeeffekt i W	2100 W
Merkeeffekt VA	3000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Crest faktor	3:1
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Maximum configurable power in W	2100 W
Overføringsstid	2-6 ms typical : 12 ms maximum
UPS-type	Line interactive
Wave type	Sine wave
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised

Teknisk data

Kapasitet på batteri	9 Ah
Battery type	Lead-acid internal included
Ledige plasser	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS-tilkobling	Serial port USB port
Surge energy rate	125 J
Antall kabler	1
Farge	Sort
Høyde	240 Mm
Bredde	180 Mm
Dybde	455 Mm

Vekt	25,2 Kg
Montasje preferanse	No preference
Monteringsmåte	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	No
Monteringsmetode	Tower
Inkludert utstyr	Documentation CD Brukermanual USB kabel
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No
Produktspekter	Easy UPS 1Ph SMVS Series
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)

Miljø

Produktsertifikater	CE[RETURN]UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-10...40 °C
Storage altitude	0...15000 M
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
Akkustikknivå	45 dBA
Høyde over havet, drift	0...3000 m

Batteri og levetid

Batteritype	Bly-syre batteri
Batterispenning	48 V
Extended runtime	0
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteriopladingstid	4 T
Batterilevetid	3...5 År
Batteri ladekraft	99 W rated

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	32,000 Cm
Pakke 1 Bredde	41,000 Cm
Pakke 1 Lengde	60,000 Cm
Pakke 1 Vekt	29,280 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	45,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	129,120 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	58
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 998 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	623.8115130754449
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	624 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	7.379730971676832
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	7 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	1361.784610243128
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	1 362 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.728732559111037
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1998
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**