



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ALC-serien
Produkt eller type komponent	Monteringssokkel

Teknisk data

Produsert i	Akustisk alarm
Sammensetning	Kropp i PC (polykarbonat) kontakter i Rustfritt stål
[Ue] Merkespenning	17...28 V DC polaritetsfølsom
Strømforbruk	1.2 mA at 24 V DC hvilemodus 5 mA at 24 V DC Alarm 1.2 mA at 24 V DC oppstartsbølge < 1 s
Signaltype	2 tones alarm
Akkustikknivå	83 dBA EN 54 91 dBA ved 90°
Diameter	115 Mm
Høyde	38 Mm
Vekt	140 G
Fargetone	Kropp: Hvit

Miljø

Standarder	EN 54-3
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP21D
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,2 Cm
Pakke 1 Bredde	12 Cm
Pakke 1 Lengde	12,4 Cm
Pakke 1 Vekt	180 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	72

Pakke 2 Høyde	56,8 Cm
Pakke 2 Bredde	26 Cm
Pakke 2 Lengde	38,8 Cm
Pakke 2 Vekt	14,12 Kg

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MY
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**