



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for SLC-serien
Produkt eller type komponent	Inngangs-/Utgangsmodule

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	15...32 V DC
Strømforbruk	140 µA at 24 V DC hvilemodus 5,5 mA Maksimum LED på
Belastningsstrøm	2 A på 30 V DC Ohmsk last for relay output
Lokal varsling	LED blinkende Grønn for polling LED Rød for alarm LED Grønn for relé aktivt
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabelvernsnitt	0...2,5 Mm ²
Antall innganger	2 for inngangskrets
Antall utganger	1 relay output
Lengde	97 Mm
Høyde	22 Mm
Bredde	93 Mm
Vekt	118 G

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	5...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,6 Cm
Pakke 1 Bredde	10,7 Cm
Pakke 1 Lengde	4,3 Cm
Pakke 1 Vekt	140 G

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	38,6 Cm
Pakke 2 Bredde	11,4 Cm
Pakke 2 Lengde	11,2 Cm
Pakke 2 Vekt	1,44 Kg

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**