



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ALC-serien
Produkt eller type komponent	Optisk røykdetektor

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	17...35 V DC polaritetsfølsom
Strømforbruk	350 µA at 24 V DC hvilemodus 3,5 mA at 24 V DC Alarm LED på 560 µA at 24 V DC oppstartsbølge
Materiale	Kropp: PC (polykarbonat) FR Terminal: fortinnet rustfritt stål
Flammehemmende	UL94-V0
Lokal varsling	LED (Rød) for alarm Blinkende: LED (gul) for feil LED (gul) for isoler LED (Grønn) for polling
Farge	Hvit
Diameter	100 Mm
Høyde	36 Mm
Vekt	83 G

Miljø

Standarder	EN 54-7 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP44
Relativ fuktighet	0...95 %, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12 Cm
Pakke 1 Bredde	11 Cm
Pakke 1 Lengde	5 Cm
Pakke 1 Vekt	130 G
Enhetstype pakke 2	BB1

Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12 Cm
Pakke 2 Bredde	12 Cm
Pakke 2 Lengde	52 Cm
Pakke 2 Vekt	1,4 Kg
Enhetsstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	100
Pakke 3 Høyde	620 Cm
Pakke 3 Bredde	270 Cm
Pakke 3 Lengde	540 Cm
Pakke 3 Vekt	15,1 Kg

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**