



Produktdata

Produktspekter	Esmi konvensjonelle komponenter
Produkt eller type komponent	Varme detektor

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	8,5...33 V DC polaritetsfølsom
Strømforbruk	95 µA at 24 V DC hvilemodus 20 mA at 12 V DC Alarm 40 mA at 24 V DC Alarm 95 µA at 24 V DC oppstartsbølge
Materiale	Kropp: PC (polykarbonat) FR Terminal: forniklet rustfritt stål
Utgang type	Fjernstyrt LED valgfri
Farge	Hvit
Diameter	97 Mm
Høyde	36 Mm
Vekt	70 G

Miljø

Standarder	Klasse A1S EN 54-5
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP44
Relativ fuktighet	0...98 %, ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur for oppbevaring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 Cm
Pakke 1 Bredde	12,5 Cm
Pakke 1 Lengde	12,5 Cm
Pakke 1 Vekt	250,0 G

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised
