



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ALC-serien
Produkt eller type komponent	Inngangs-/Utgangsmodule

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	17...35 V DC
Strømforbruk	700 µA at 24 V DC hvilemodus 1.1 mA at 24 V DC oppstartsbølge 5.2 mA at 24 V DC Maksimum LED på 700 µA at 24 V DC Maksimum LED deaktivert
Belastningsstrøm	5 A på 30 V DC for relay output 5 A på 250 V AC for relay output
Farge	Hvit
Lokal varsling	LED Rød for relé aktivt LED gul for reléfeil LED blinkende Grønn for polling LED gul for isolering LED gul for inngangsfeil LED Rød for inngang aktiv
Høyde	60 Mm
Bredde	150 Mm
Dybde	90 Mm
Vekt	301 G

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16 Cm
Pakke 1 Bredde	9,8 Cm
Pakke 1 Lengde	9 Cm
Pakke 1 Vekt	320 G

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**