



Produktdata

Produktspekter	Esmi brann sentraler
Produkt eller type komponent	Kontrollpanel
Antall batterier	2 x 12 V 12 Ah
Fargetone	Deksel: lys grå (NCS S 1005-R80B)
Strømforbruk	0.5 A på 24 V DC hvilemodus 1.4 A på 24 V DC Alarm

Teknisk data

Strømforbruk i VA	45 VA
[Us] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz
[Ue] merkespenning	19...30 V DC
Sammensetning	Deksel i Plast bakramme i stålplate
Høyde	328,0 Mm
Bredde	425,0 Mm
Dybde	130,0 Mm
Vekt	5,4 Kg uten batterier
Antall sløyfer	1 adresserbar
Antall adresser	0...126 Adresserbare detektorer og manuelle meldere for ALC
Kompatibilitet	Brannmannspanel FMP Protokollrepeater REP/REPX-OB Forsinket alarmpanel DAP Logisk kontrollør MCO/MCOX-OB

Miljø

Standarder	EN 54-2 EN 54-4
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...50 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	49,8 Cm
Pakke 1 Bredde	14,8 Cm
Pakke 1 Lengde	40,6 Cm
Pakke 1 Vekt	6,32 Kg

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	406e5735-63e4-4d9a-84fe-4796d4319c1c
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**