



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ELC-serien
Produkt eller type komponent	Akustisk visuell alarmenhet

Teknisk data

Fargetone	Kropp: Hvit (RAL 9016) Linse: transparent
Materiale	SAN (styrene-acrylonitrile resin)
[Ue] Merkespenning	15...32 V DC 27 V DC nominell
Strømforbruk	500 µA at 27 V DC hvilemodus 16.5 mA sound high volume 22 mA sound and VAD high volume 4 mA sound lavt volum 11 mA sound and VAD lavt volum
Signaltype	32-toners alarm
Akkustikknivå	72...88 dB på 1 m lavt volum 87...97 dBA på 1 m high volume
Lokal varsling	LED hvit blinkende: alarm
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Diameter	116 Mm
Høyde	55 Mm
Vekt	183 G

Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17 EN 54-23
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP21C
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,6 Cm
Pakke 1 Bredde	12 Cm
Pakke 1 Lengde	6,6 Cm
Pakke 1 Vekt	240 G

Tilbudets bærekraft

Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : Commercialised
