



Produktdata

Produktspekter	Esmi brann sentraler
Produkt eller type komponent	Kontrollpanel
Antall batterier	2 x 12 V 12 Ah
Fargetone	Deksel: lys grå (NCS S 1005-R80B) Ramme: mørkegrå (NCS S 7502-B)
Strømforbruk	1,0 A på 24 V DC hvilemodus 3,5 A på 24 V DC Alarm

Teknisk data

Strømforbruk i VA	165 VA
[Us] merkespenning	230 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz
[Ue] merkespenning	19...30 V DC
Sammensetning	Deksel i Plast Ramme i stålplate/plast bakramme i stålplate
Høyde	360,0 Mm
Bredde	430,0 Mm
Dybde	142,0 Mm
Vekt	6,6 Kg uten batterier
Antall sløyfer	4 adresserbar
Antall adresser	0...250 addressable devices for ELC 0...159 Adresserbare detektorer og manuelle meldere for SLC 0...159 andre moduler for SLC 0...126 Adresserbare enheter for ALC
Antall spalter	2 valgfritt kretskort
Kompatibilitet	Brannmannspanel FMP Protokollrepeater REP/REPX-OB Forsinket alarmpanel DAP Logisk kontrollør MCO/MCOX-OB Multi protocol converter MPO/MPOX-OB
Antall nett	32
Maksimum antall tilkoplinger	250
Antall enheter	8000
Antall soner	9999

Miljø

Standarder	EN 54-2 EN 54-4
Relativ fuktighet	0...94 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...50 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,0 Cm
Pakke 1 Bredde	44,0 Cm
Pakke 1 Lengde	50,0 Cm
Pakke 1 Vekt	6600,0 G

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	62
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	431 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	83.93873624063791
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	84 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.772262930679882
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	46.90503749050378
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	47 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	286.4500552846732
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	286 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	12.914125222203133
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	13 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	431
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Uttakbart batteri	Kan byttes av bruker
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**