



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ELC-serien
Produkt eller type komponent	Inngangs-/Utgangsmodul

Teknisk data

[Ue] Merkespenning	16...32 V DC
Strømforbruk	235 µA at 27 V DC hvilemodus 260 µA at 27 V DC nominell 3,5 mA LED på 7 mA 2 LEDs on
Belastningsstrøm	1 A på 30 V DC for relay output 0,5 A på 125 V AC for relay output
Farge	Grå
Materiale	PMMA (polymethyl methacrylate)
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Kabeltverrsnitt	0,5...2,5 Mm ²
Antall innganger	2 for inngangskrets
Antall utganger	2 relay output
Montasjeplassering	Innendørs Utendørs
Lengde	176 Mm
Høyde	57 Mm
Bredde	126 Mm
Vekt	320 G

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP55
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,8 Cm
Pakke 1 Bredde	13,6 Cm
Pakke 1 Lengde	6,4 Cm
Pakke 1 Vekt	420 G

Tilbudets bærekraft

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**