



Produktdata

Produktspekter	Esmi adresserbare komponenter for ELC-serien
Produkt eller type komponent	Visuell alarmenhet

Teknisk data

Sammensetning	Kropp i ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
[Ue] Merkespenning	20...32 V DC 27 V DC nominell
Strømforbruk	< 650 µA at 27 V DC hvilemodus 19 mA Maksimum
Lokal varsling	LED hvit blinkende at 0,5 Hz: alarm
Overføring bryter klasse	C-3-6
Kabelverrsnitt	0,5...2,5 Mm ²
Montasjeplassering	Kun for innendørs bruk
Montering av enhet	Tak
Tilgjengelig utstyr	Info plate Special tool
Diameter	144 Mm
Høyde	27 Mm
Vekt	80 G
Senter for innfesting	50...60 mm
Fargetone	Hvit (RAL 9016)

Miljø

Standarder	EN 54-23
IP-grad	IP21C with mounted sounder
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C

Miljømessig

Relativ fuktighet	90...96 %, at 40 °C (Maksimum)
-------------------	---------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,2 Cm
Pakke 1 Bredde	13,6 Cm
Pakke 1 Lengde	3,4 Cm

Pakke 1 Vekt	120 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	52 Cm
Pakke 2 Bredde	25 Cm
Pakke 2 Lengde	36,7 Cm
Pakke 2 Vekt	6,8 Kg

Tilbudets bærekraft

REACH fri for SVHC	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**