

PRODUKTDATABLAD

DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS VALUE 10W 830 GX24Q-3

DULUX LED T/E HF & AC MAINS VALUE | LED erstatning for CFLni med 4-pin GX24q-base for ECG- og vekselstrømdrift



VALUE
CLASS

Bruksområder

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+45 °C
- Supermarkeder og varehus
- Gangveier og korridorer
- Hoteller, restauranter

Produktfordeler

- Enkel installering
- Lavt energiforbruk
- Enkelt lyskildebytte takket være kompakt design
- Kan brukes direkte på 230 V vekselstrøm

Produktfunksjoner

- LED-erstatning for konvensjonelle kompaktlysrør for bruk i ECG armaturer eller på vekselstrøm
- Levetid: inntil 30 000 t
- Ensidet GX24q-base med fire pinner
- Roterbar sokkel rundt langsgående akse ($\pm 90^\circ$)
- Beskyttelsestype: IP20
- Kvikksølvfrie lyskilder



Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	10 W
Konstruksjonseffekt (watt)	10.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Driftsmodus	ECG, Strømnett ¹⁾
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	26 W
Nominell strøm	44 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	5 A
Egnet for DC inngang	Ja
Likespenning	186...260 V ²⁾
Driftfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	90
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	144
Total harmonisk forvrengning	≤ 30 %
Effektfaktor λ	> 0,90

1) Sjekk ECG-kompatibilitet på ledvance.no/kompatibilitet

2) Tillatt spenningsfelt

Fotometriske filer

Lysstrøm	990 lm
Nominell nyttig lysfluks 90°	990 lm
Lysutbytte	99 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	830
Standardavvik av fargeavstemning	≤6 sdc _m
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v	0.90
Flimmerverdi (Pst LM)	1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.4




EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 3000K

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 0.50 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	140.00 mm
Diameter	41,00 mm
Rørdiameter	45,0 mm
Maksimum diameter	45 mm
Produktvekt	98,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C ¹⁾
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C

¹⁾ Temperatur rundt lampen - for lukkede armaturer: temperatur inne i armaturet

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	200000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-3
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	F 1)
Energiforbruk	10.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / EAC / UKCA
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	DULUX LED T/E26
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	GX24q-3
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korreletert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	140,00 mm

Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	41.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	41.00 mm
Fargekoordinat X	0.433
Fargekoordinat Y	0.403
R9 Fargegjengivelsesindeks	1
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.90
Forskyvningsfaktor	0.90
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	1404792,2206813
Modell nummer	AC46450,AC71230

Sikkerhetsråd

- Kontroller alltid den nyeste oppdateringen av kompatibilitetslisten som er tilgjengelig på www.ledvance.no/ecg-kompatibilitet
- Ikke egnet for drift med konvensjonelle forkoblinger.
- Driftstemperaturområdet til DULUX LED er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Ikke berør lyskilden med bare fingre.
- Skal ikke brukes dersom ytterkolben er skadet.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	DULUX LED T/E HF V
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	DULUX LED
	Samsvarserklæringer	DULUX LED
	Samsvarserklæringer UKCA	DULUX LED
	ECG-kompatibilitetsliste	Ballast compatibility DULUX LED 2025


Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3 LEDV
	LDT-fil (Eulumdat)	DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3 LEDV
	UGR-fil (UGR-tabell)	DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3 LEDV
	Lysfordelingskurve, type kjegle	DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3 LEDV
	Lysfordelingskurve, type polar	DULUX LED TE26 HF V 10W 830 GX24Q-3 LEDV
	Spektral kraftfordeling	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075822290	Sammenleggbar eske 1	48 mm x 48 mm x 146 mm	110.00 g	0.34 dm³
4058075822306	Shipping box 10	246 mm x 102 mm x 157 mm	1221.00 g	3.94 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.