

PRODUKTDATABLAD

LED TUBE T5 HF HO49 PERFORMANCE

1449 mm 26W 840

LED TUBE T5 HF PERFORMANCE | LED-lysrør for elektronisk høyfrekvent kontrollutstyr (ECG), knussikker



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20...+45 °C
- Kontorer, offentlige bygninger
- Supermarkeder og varehus
- Industri

Produktfordeler

- Ingen bøyning takket være glassteknologi
- Rask, enkel og sikker utskifting uten behov for ny kabling
- Høy lumenintensitet for avanserte lyssettinger
- Også egnet for drift ved lave temperaturer

Produktfunksjoner

- Erstatning for eksisterende T5 lysrør med HF forkobling
- Lysrør laget av glass med splinter beskyttelse for applikasjoner innen matindustrien
- Høy fargekonsistens: ≤ 5 sdc_m
- Levetid: opptil 60 000 timer
- Lav flimring i henhold til EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Beskyttelsestype: IP20
- Kompatibel med mange vanlige elektroniske kontrollhjul (se også compatibility list)



Tekniske data


ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	26 W
Nominell spenning	50...90 V
Driftsmodus	ECG ¹⁾
Nominell strøm	460 mA
Strømtype	AC
Startstrøm	22 A
Driftfrekvens	25...75 kHz
Nettfrekvensen	25...75 kHz
Maksimum antall lyskilder til I 10 A (B)	17
Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B)	28
Total harmonisk forvrengning	20 %
Effektfaktor λ	> 0,90

1) Sjekk ECG-kompatibilitet på [ledvance.no/kompatibilitet](https://www.ledvance.no/kompatibilitet)

Fotometriske filer

Lysstrøm	4000 lm
Lysutbytte	153 lm/W
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.70
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargetemperatur	4000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Lysfarge	840
Standardavvik av fargeavstemning	≤5 sdc _m
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.90
Flimmerverdi (Pst LM)	1
Stroposkop effektverdi (SVM)	0.4



EPREL data spectral diagram PROF
LEDr 4000K

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	190 °
Oppvarmingstid (60 %)	< 2.00 s
Starttid	< 0.5 s

DIMENSJONER & VEKT



Total lengde	1463.00 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	1449.00 mm
Diameter	18,50 mm
Produktvekt	185,00 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C ¹⁾
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Driftstemperatur ifølge IEC 62717	50 °C ²⁾

1) Temperatur rundt lampen - for lukkede armaturer: temperatur inne i armaturet
2) Tp vurdert. Tp-punktet sammenfaller med Tc-punktet - markert på enheten

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	60000 h
Antall tenn sykluser	200000
Lumenedlikehold ved endt leveti	0.70

Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	≥ 0.90
--------------------------------	--------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja
Design / versjon	Matt

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Energieffektivitetsklasse	D ¹⁾
Energiforbruk	26.00 kWh/1000h
Beskyttelses type	IP20
Standarder	CE / UKCA / EAC
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	LEDTUBE T5 HF H
--------------	-----------------

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G5
Tilkoblet lyskilde (CLS)	Nei
Fargejusterbar lyskilde	Nei
Konvolutt	Nei
Lyskilde med høy lumen verdi	Nei
Antirefleks beskyttelse	Nei
Korrelert fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Strømforbruk i standby-modus	0 W

Nettverksnødstrøm for CLS	0 W
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	1463,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	18.50 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	18.50 mm
Fargekoordinat X	0.382
Fargekoordinat Y	0.38
R9 Fargegjengivelsesindeks	1
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.9
Forskyvningsfaktor	0.9
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	Nei
EPREL ID	1317801
Modell nummer	AC44151,AC44151

Sikkerhetsråd

- Drift utendørs i egnede fuktbestandige armaturer er mulig i henhold til datablad og monteringsanvisning.
- Driftstemperaturområdet til LED lysrøret er begrenset. Ved tvil om egnetheten til applikasjonen, mål Tc temperatur på produktet før installasjon.
- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Lyskilden er ikke egnet for nøddrift.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Samsvarserklæringer	LED TUBE T5 HF
	Samsvarserklæringer UKCA	LED TUBE T5 HF
	ECG-kompatibilitetsliste	Ballast compatibility LEDVANCE LED TUBE T5 HF_T8 HF_T8 UNIVERSAL 2025
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840 LEDV


Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 LDT-fil (Eulumdat)	LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840 LEDV
 UGR-fil (UGR-tabell)	LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840 LEDV
 Lysfordelingskurve, type polar	LEDTUBE T5 HF HO49 P 1449 26W 840 LEDV
 Spektral kraftfordeling	EPREL data spectral diagram PROF LEDr 4000K

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854029134	Sleeves 1	1,465 mm x 20 mm x 24 mm	211.00 g	0.70 dm ³
4099854029141	Shipping box 10	1,525 mm x 155 mm x 90 mm	2641.00 g	21.27 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.no/ledlysrør

Juridiske råd

– Når den brukes til å erstatte et T5-lysrør, avhenger den totale energieffektiviteten og lysdistribusjonen av utformingen på belysningssystemet.

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.