

PRODUKTDATABLAD

FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 150 | Allsidig Floodlight med lysmengde opptil 15000 lm lyseffekt



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Utendørs bruk (IP66)
- D-skilt i henhold til EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare, f.eks. ved støvansamling
- Offentlige områder
- Bygningsfasader
- Anleggsområder
- Parkering

Produktfordeler

- Pustemembran som optimaliserer luftutveksling uten å redusere IP-beskyttelsen
- Svært fleksibel løsning med valgbare lumen-nivåer (Multi Lumen) direkte på kapslingen
- Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppsfunksjon
- Sikker og svært jevn belysning takket være diffusor i frostet og herdet glass
- Lyssterk, robust og slitesterk konstruksjon
- Energibesparelse på opptil 90 % sammenlignet med halogenlyskastere
- Ingen lysutslipp oppover (ULOR 0 %) ved montering med 0° tilt

Produktfunksjoner

- Høy lyseffekt: opptil 150 lm/W
- Beskyttelsestype: IP66
- Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm² enkelt ledninger
- Reflektorbasert, symmetrisk lysdistribusjon med 100° x 100° strålevinkel
- Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde


Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	100 W / 83 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	443/368 mA
Startstrøm	30 mA
Startsstrøm tid T _{h50}	452 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	5
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	6
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	9
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	4 kV
Spenningssvingning kapasitet (L/N-jord)	6 kV
Driftsmodus	Integrated LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	15000 lm / 12500 lm
Lysutbytte	150 lm/W
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc _m
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.9
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	100 ° x 100 °



FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK




FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK

Justerbare attributter

Justerbare attributter	Array / Array
------------------------	---------------

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	266,00 mm
Bredde	55,00 mm
Høyde	343,00 mm
Produktvekt	2820,00 g
Kabellengde	1000 mm



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
RAL-nummer [PIM]	RAL 9017
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
Type tilkobling	Kabel, 3-polet
Beskyttelses type	IP66
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK08
Korrosjonsbestandighetsklasse iht. EN 12944	C4
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg / Stang / Gulv / Tak
Bruksområde	Utendørs
Mekanisk justerbar	Ja
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Nei

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	70000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	480 mA
ECG - Utgangsripplestrøm	< 20 %

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei

EPD	LEDV-00030-V01.01-EN
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT
------------------	--------------

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	FL TRAVERSE 1/2 42/60/76MM	4099854680038

Sikkerhetsråd

– Maks. vindbelastningsflate 0.070 m²

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	G11193710_UI_Floodlight_65W-200W
	Juridisk informasjon	Insert_LSI_Floodlight_69W-167W_G11195968
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11205496
	Juridisk informasjon	Legal Insert G11277401
	Samsvarserklæringer	FLOODLIGHT GEN4
	Samsvarserklæringer UKCA	FLOODLIGHT GEN4
	EPD	EPD EN FLOODLIGHT GEN 4 MP PHOTOCELL
Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	IES-fil (IES)	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
	LDT-fil (Eulumdat)	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK


Fotometriske og lysdesignfiler		Dokumentnavn
	ULD-fil (DIALux)	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100BK
	ROLF-fil (RELUX)	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100BK
	UGR-fil (UGR-tabell)	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
	Lysfordelingskurve, type kjegle	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
	Lysfordelingskurve, type polar	FL 150 P 100W 15KLM 840 PS SY100 BK
CAD/BIM filer		Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Floodlight G4
	CAD STEP 3D	FL G4 100W

LOGISTIKK INFORMASJON



Produktkode	Fopaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854306280	Sammenleggbar eske 1	72 mm x 285 mm x 370 mm	3072.00 g	7.59 dm³
4099854306297	Shipping box 3	301 mm x 234 mm x 397 mm	9752.00 g	27.96 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



	A	B	C	3000lm	230 Vac
69W	150	108	8.5	2x MB	C10A 25 B18A 40 C18A 41
100W	150	108	10.5	2x MB	6 5 9
133W	170	118	10.5	2x MB	0.070m² 0.070m² 0.080m²
167W	170	118	12.5	2x MB	4 4 7





	A	B	C	3000lm	230 Vac
FL100P69W10KLM830PS SY100	53W/7320lm	69W/9150lm			
FL100P69W10KLM840PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm			
FL100P69W10KLM865PS SY100	53W/8000lm	69W/10000lm			
FL150P100W15KLM830PS SY100	83W/11670lm	100W/14000lm			
FL150P100W15KLM840PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm			
FL150P100W15KLM865PS SY100	83W/12500lm	100W/15000lm			
FL200P133W20KLM830PS SY100	117W/16275lm	133W/19600lm			
FL200P133W20KLM840PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm			
FL200P133W20KLM865PS SY100	117W/17500lm	133W/20000lm			
FL250P167W25KLM830PS SY100	150W/21060lm	167W/23400lm			
FL250P167W25KLM840PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm			
FL250P167W25KLM865PS SY100	150W/22500lm	167W/25000lm			

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.