PRODUKTDATABLAD
BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK

BULKHEAD ROUND | Robust vegg- og takarmatur med IP65 og IK10 beskyttelse



Bruksområder

- Direkte erstatning for armaturer med lysrør
- Ganger, trapper, inngangspartier
- Passasjer, underganger
- Offentlige områder

Produktfordeler

- Svært allsidig løsning med valgbare fargetemperaturer og lumen-nivåer (Multi Select) via driveren
- Fleksible monteringsmuligheter for enkel installasjon
- Egnet for bruk på støvete og fuktige steder takket være høy IP-klassifisering
- Egnet for bruk i offentlige områder takket være høy IK-klassifisering
- Egnet for bruk i nødlyssystemer (DC-kompatibel)
- Separat dekorativt element tilgjengelig for et estetisk og funksjonelt design

Produktfunksjoner

- UV-stabilisert polkarbonat (PC) deksel, PC-diffusor
- Høy lyseffektivitet: > 120 lm/W ved 3000 K og 4000 K
- Slagfasthet: IK10
- Beskyttelsestype: IP65
- Hurtig tilkobling for verktøyfri montering
- Mulighet for gjennomføring av kabel



© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	17 W / 15 W / 12,5 W / 10 W [1)]
Nominell spenning	220…240 V
Nettfrekvensen	0/50/60 Hz
Nominell strøm	75…65…55…45 mA
Startstrøm	9,5 A
Startsstrøm tid T_{h50}	26.8 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	79
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	63
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	101
Effektfaktor λ	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Integrated LED driver


1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell

Fotometriske filer


Lysstrøm	2270 lm / 1990 lm / 1700 lm / 1400 lm [1)]
Lysutbytte	132 lm/W / 136 lm/W / 138 lm/W [1)]
Fargetemperatur	3000 K / 4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdcm
Flimmerfri	Ja
Flimmerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

1) For mulige alternativer, se bildet for lumen/strømtabell


© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.




BLKH 300 P 17W 830 2140lm




BLKH 300 P 17W 840 2270lm




BLKH 300 P 17W 830 2140lm



BLKH 300 P 17W 840 2270lm



BLKH RD 300 P 17W 830 CPS BK with Eyelid




BLKH RD 300 P 17W 840 CPS BK with Eyelid

Justerbare attributter

Justerbare attributter	Array / Array / Array / Array / Array / Array / Array / Array

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	312,00 mm
Høyde	73,00 mm
Produktvekt	900,00 g



BULKHEAD ROUND 300 P

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart
RAL-nummer [PIM]	RAL 9003
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20…+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20…+80 °C
Type tilkobling	Terminal uten skruer
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM]	IK10
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak / Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Ja
Utskiftbar lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	70000 h [1)]
Levetid L80/B10 @ 25 °C	55000 h [1)]
Nominell levetid L80/B50 ved 25 °C	65000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Antall tenn sykluser	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Utgangsstrøm	370…320…270…220 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 5 %

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

NØDBELYSNING

Type nødbelysning (EL)	EL-sertifisert driver (0Hz / DC-drift) for sentral batteridrift inkludert
Type nøddriftstest	Ingen
Watt i nøddriftsmodus	17 W
Lysmengde i nøddriftsmodus	2270 lm

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei
EPD	LEDV-00029-V01.01-EN
Utskiftbar LED modul	Kun av en ekspert

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Tilleggsfunksjon	EVERLOOP / MULTI SELECT

VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	BLKH RD Eyelid 300 BK	4099854286797
	BLKH RD Eyelid 300 WT	4099854286810
	BLKH RD RING 300 BK	4099854880759
	BLKH RD RING 300 WT	4099854880773

Oppgradering og utskifting av komponenter

Components Light Source

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	LISOEV 300R 15W 830 840 BLKH	4099854311970

Components Driver

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	DR DS-P- 18/220-240/370 BLKH	4099854286858

Utstyr/tilbehør

- Ytterligere dekkringer er tilgjengelige i forskjellige farger
- Monteringsskruer og plugger medfølger
- Tyverisikringsskrue inkludert

Sikkerhetsråd

- Alle elektriske tilkoblinger må utføres av kvalifisert fagperson
- Advarsel: fare for elektrisk støt

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	Brukerveiledning / sikkerhetsinstrukser	BLKH RD GEN2
PDF	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Juridisk informasjon	Light Source Insert G11233325
PDF	Juridisk informasjon	Legal Insert G11234785
PDF	Juridisk informasjon	Safety Insert G11234787
PDF	Samsvarserklæringer	BLKH RD/LISOEV

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
PDF	Samsvarserklæringer UKCA	BLKH RD/LISOEV
PDF	EPD	EPD EN BULKHEAD ROUND

	Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
IES	IES-fil (IES)	BLKH 300 P 17W 830 2140lm
IES	IES-fil (IES)	BLKH 300 P 17W 840 2270lm
IES	IES-fil (IES)	BLKH RD 300 P 17W 830 CPS BK with Eyelid
IES	IES-fil (IES)	BLKH RD 300 P 17W 840 CPS BK with Eyelid
LDT	LDT-fil (Eulumdat)	BLKH 300 P 17W 830 2140lm
LDT	LDT-fil (Eulumdat)	BLKH 300 P 17W 840 2270lm
LDT	LDT-fil (Eulumdat)	BLKH RD 300 P 17W 830 CPS BK with Eyelid
LDT	LDT-fil (Eulumdat)	BLKH RD 300 P 17W 840 CPS BK with Eyelid
ULD	ULD-fil (DIALux)	BLKH RD 300 P 17W CPS BK
ROLF	ROLF-fil (RELUX)	BLKH RD 300 P 17W CPS BK
	UGR-fil (UGR-tabell)	BLKH 300 P 17W 830 2140lm
	UGR-fil (UGR-tabell)	BLKH 300 P 17W 840 2270lm
	Lysfordelingskurve, type kjegle	BLKH 300 P 17W 830 2140lm
	Lysfordelingskurve, type kjegle	BLKH 300 P 17W 840 2270lm
	Lysfordelingskurve, type polar	BLKH 300 P 17W 830 2140lm
	Lysfordelingskurve, type polar	BLKH 300 P 17W 840 2270lm
	Lysfordelingskurve, type polar	BLKH RD 300 P 17W 830 CPS BK with Eyelid
	Lysfordelingskurve, type polar	BLKH RD 300 P 17W 840 CPS BK with Eyelid

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


	CAD/BIM filer	Dokumentnavn
	BIM Revit 3D	Bulkhead Round
	CAD STEP 3D	BLKH G2 300

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpaknings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854286124	Sammenleggbar eske 1	77 mm x 317 mm x 317 mm	1034.00 g	7.74 dm^3
4099854286131	Shipping box 8	650 mm x 330 mm x 335 mm	8932.00 g	71.86 dm^3

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON



	B10	B16	C10	C16
BLKH RD 250 P 9,5W ML 83040 BK	155	248	155	248
BLKH RD 250 P 9,5W ML 83040 WT				
BLKH RD 300 P 17W ML 83040 BK	63	79	63	101
BLKH RD 300 P 17W ML 83040 WT				
BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 BK	140	224	140	224
BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT				
BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 BK	63	79	63	101
BLKH RD SN 300 P 18 W ML 83040 WT				

Referanser / Linker

– For garantier se www.ledvance.no/garantier

ANSVARSFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

© 2026, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.