



GUMMIKABEL H05RN-F - TROMMEL

H05RN-F

TEC CON NORGE AS

Fleksibel og mekanisk sterk kabel for innen-og utendørs forlegging. Må brukes i miljømessige aggressive områder hvor det kreves motstandsdyktighet overfor olje og fett, mekaniske og termisk belastning fast og bevegelig tilslutning jvf EN 50565-1 og EN 50565-2-tabell 3 a/b. Nominell spenning for H05RN-F er 300/500V .



Industri



Utendørs



Vannnedsenkt



Selvslukkende



RoHS



Reach



Blyfri



Bøyeradius fleksibel



Mekanisk motstandsdyktighet



Kjemisk motstandsdyktighet



UV bestandig



Meter merking



EN50575



CE

KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	EN 50525-1
Leder	Mangetrådet glødet kobber EN 60228 c 5
Isolasjon	Gummi sammensatt
Leder merking	Se bilde
Lederopplegg	Leder er opplagt i konsentriske lag
Merking	H05RNF metermerket
Ytterkappe	Polychloropren - sort - blyfri
Nominell spenning Uo/U	300/500 a.c
Test spenning	2000V
Ledertemperatur service	60°C
Brannegenskap	EN 60332-1-2
CPR	Eca
DoP	0790
Isolasjonsmotstand	100MΩ*km
Temperatur - drift	område -40 - +60°C
Temperatur - installasjon	område -25 - +60°C
Temperatur - kortslutning	200°C
Bøyeradius - fast installert	4 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2002/95/WE
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU



Cenelec fargekode

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



GUMMIKABEL H05RN-F - TROMMEL

H05RN-F

TEC CON NORGE AS

Fleksibel og mekanisk sterk kabel for innen-og utendørs forlegging. Må brukes i miljømessige aggressive områder hvor det kreves motstandsdyktighet overfor olje og fett, mekaniske og termisk belastning fast og bevegelig tilslutning jvf EN 50565-1 og EN 50565-2-tabell 3 a/b.

Nominell spenning for H05RN-F er 300/500V.

Ω/km



Industri



Utendørs



Vann
nedsenkt



Selv-
slukkende



RoHS



Reach



Blyfri



Bøyeradius
fleksibel



Mekanisk
motstands
dyktighet



Kjemisk
motstands
dyktighet



UV
bestandig



Meter
merking



EN50575



CE

Betegnelse	El nr	Type	Diameter	Vekt	Leder- modstand Omgivelses temperatur 60*	Strømfør- ringsevne Omgivelses temperatur 20/leder- temperatur 60*		
		X x mm ²	mm	kg/km	Ω/km	A		
GUMMIKABEL H05RN-F 2X0,75	1043201	2x0,75	6,2	44,0	26	6,0		
GUMMIKABEL H05RN-F 2X1,0	1043202	2x1	6,8	55,0	19,5	10,0		
GUMMIKABEL H05RN-F 3 G 0,75	1043203	3G0,75	6,6	60,0	26	6,0		
GUMMIKABEL H05RN-F 3 G 1	1043204	3G1,0	7,2	72,0	19,5	10,0		

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TEC CON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no