

Produktnavn	Avgreningsklemme for sikring Kl.2 16-95/1,5-16
Vare-/EI nummer	2873049
GTIN	3760389960346
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

Isolert avgreningsklemme for sikring. Sikring type Catridge 10,3mm x 38mm opp til 20 A. Kan benyttes på veilysanlegg og mindre uttak. Med momentskrue 13mm, kontaktene er vanntette og strømbroene er i fortinnet kobber. IP 44
Leveres uten sikring.

2873049 er en dobbeltisolert klasse 2 klemme som primært er beregnet som veilysklemme, den kan benyttes i stålmaster sammen med dobbeltisolert kabel for å bygge veilysanlegg klasse 2. Ved å legge veilyskabelen i sløyfe opp i masten vil klemmene erstatte koblingsstykker å forenkle veilysmontasjen betraktelig.

Dimensjoner

Lengde	74 mm
Høyde	100 mm
Bredde	58 mm
Vekt	160 g

Tekniske spesifikasjoner

Tverrsnitt hovedleder	16-95 mm²
Tverrsnitt avgreningsleder	1,5-10 mm²
Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13

Beskyttelsesklasse IP	IP44
Isolasjonsklasse	2

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	16 – 95 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	16 – 95 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	1,5 – 16 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	1,5 – 16 mm²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Michaud
-----------	---------

Bærekraft

EPD	Ja
-----	----