

DALI-2 strømforsyning

Art.nr	NK310-02400
El.nr	1405046
GTIN	5413736388178



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne DALI-2 strømforsyningen leverer strøm til en DALI-bus med en garantert strømstyrke på 30 mA. Den garanterte strømstyrken må overstige strømforbruket til alle busenheter. Strømforsyningen er drevet av 230 V nettspenning, og har en overspenningsbeskyttelse (IEC61000-4-5) opptil 2000 V, samt en sinusbeskyttelse (IEC61000-4-4) opptil 4000 V. Strømforsyningen egner seg for innbygging og skjult montasje. Sjekk dimensjonene til produktet før du velger monteringsboks.

- ☐ Konfigurasjon: DALI-2 strømforsyning
- ☐ Utgangsspenning: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- ☐ Maksimal garantert strømforsyning (ved 15 V): 30 mA
- ☐ Maksimal DALI-strømforsyning: 50 mA
- ☐ Forsyningsspenning: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- ☐ Effektforbruk: Ca 1 W
- ☐ Maksimum MCB-klassifisering: 10 A (begrenset av nasjonale installasjonsregler)
- ☐ Omgivelsestemperatur: -20 – +55 °C
- ☐ Monteringsmetode: Veggboks
- ☐ Bruksområder: Kun til innendørs bruk
- ☐ Avmantlingslengde

- ☐ 8,5 – 9,5 mm
- ☐ Dimensioner (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- ☐ Kapslingsklasse: IP20
- ☐ Slagfasthet/IK-klasse: IK02
- ☐ Godkjenning: CE

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Niko
Kommunikasjon:	DALI-2
Høyde produkt (↑, mm):	15 mm
Bredde produkt (↔, mm):	32.5 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	58.5 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.1 kg
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Andre
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Type spenningsforsyning:	AC
Med monteringsplate:	Nei
Bluetooth:	Nei
Støtter ZigBee protokoll:	Nei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei

Med IFTTT-støtte:

Nei

Bredde:

32.5 Millimeter

Høyde:

15 Millimeter

Dybde:

58.5 Millimeter

MÅLSKISSE

