

Dimmer Uniled+ 325 trykk/vri

Art.nr	SE45004
El.nr	1404470
GTIN	5703102207418



PRODUKTBESKRIVELSE

UNILED+ 325 for veggboks dimmer alt! Er det en dimmer som bør finnes i servicebilen, er det denne. Uansett om du skal dimme glødelamper, 230V halogen, elektroniske trafoer, jernkjernetrafoer, dimbare LED-lyskilder eller dimbare sparepærer, er UNILED+ det beste valget. Hvilken last som skal dimmes velges enkelt med DIP-switcher.

Med egen minimumsjusteringsskrue, kan lyset dimmes meget langt ned mot "av". Dimmeren leveres med standardfarge Hvit RAL9010 og kan kombineres med designrammer fra Gira. Løse deksler er tilgjengelig i alu, antrasitt og Exxact-hvit (RAL9003).

- ☐ 8 dimmerprofiler
- ☐ Inntil 200W COB-LED pr. dimmer
- ☐ Kan tilkobles inntil 5 slavedimmere
- ☐ Alle dimmerne i UNILED+ familien har 10 års funksjonsgaranti. Se mer under fanen nødvendig informasjon.

FUNKSJON

UNILED+ 325 har 8 ulike dimmerprofiler tilpasset de ulike lastene som skal dimmes. Ønsket program velges med DIP-switcher plassert under trykk/vri-knappen. Her finner du også innstillingsveiledning og minimumsjusteringsskruen.

Juster DIP-switch 1, 2 og 3 i henhold til hvilken lyskildetype som skal dimmes. Ønsker du å aktivere minnefunksjonen, settes DIP-switch 4 i øvre posisjon. Ved LED3 og LED4 vil boost-tenn funksjonen være aktivert når DIP 4 står i "opp" posisjon.

BETJENING

UNILED+ 325 betjenes med trykk/vri-knappen i fronten. Dimmeren kan også tilkobles inntil 5 slavedimmere for styring av lyset fra flere steder.

MONTERING

Dimmeren monteres i standard veggbox eller i påveggskappe som er minimum 40 mm dyp.

ALTERNATIVER

UNILED+ leveres også for skinnemontering.

Impulsstyrt: El.nr. 14 788 89 og 0/1-10V-styrt: El.nr. 14 788 90.

10 års Funksjonsgaranti på UNILED+ familien:

- ☐ Gjelder funksjon: Dimmere i UNILED+ serien og Lamper i henhold til www.dimmerguiden.no
- ☐ Antall lamper/lyskilder maks 10 stk pr. UNILED+ dimmer.
- ☐ Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.
- ☐ Utenforliggende forstyrrelser, fra andre anleggsdeler, apparater eller utstyr (bortsett fra gjeldende lamper og dimmere), eller fra forhold utenfor installasjonen, som forårsaker uønskede effekter som flimring, "vandring" eller annet, kan ikke lastes dimmer- eller lampeleverandør.
- ☐ Function AS tar ikke ansvaret for lampenes holdbarhet. Det vil si at dersom en eller flere lamper slutter å fungere som forventet, har ikke Function AS reklamasjons- eller garantiansvar for disse.
- ☐ Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:
 - ☐ Dokumentere innstilling av dimmer.
 - ☐ Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
 - ☐ Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.
 - ☐ Foreta undersøkelser på oppfordring fra Function AS.
- ☐ Function AS sin garanti dekker produkt (dimmer) og arbeid for utskifting (maksimalt kr 650,- pr. produkt) i 5 år. Function AS sin garanti dekker nytt produkt i 10 år.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Hvit glanset
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon

Dimmere:	CFL (sparepære), Glødelampe, Halogen 12-24 V, Halogen 230 V, LED1 - faseavsnitt, LED2 - fasesnitt, Universal
Funksjoner:	Endevender, Master
Maksimal belastning (W):	325 W
Innfesting:	Veggboks
Modulbredder:	N/A
Betjening:	Trykk/vri
Innebygd bryter:	1-polt
Høyde produkt (↑, mm):	55 mm
Bredde produkt (↔, mm):	89 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	89 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.135 kg
Produsent:	nv Niko sa
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Basiselement
Betjeningsmåte:	Vri-/trykknapp
Antall moduler (ved modulbygging):	1
App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Ja
Dimming faseavsnitt:	Ja
Seriedimmer:	Nei
Type last:	Andre
Omformer inngang:	Nei

Lysverdiminne:	Ja
Kan brukes med knapp:	Nei
Kan brukes med bevegelsessensor:	Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Ja
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med skrue
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Blank
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Slagfasthet:	IK05
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Styrespenning fra/til:	0 - 0 Volt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:	1.5 - 2.5 Kvadratmillimeter
Enhet bredde:	84 Millimeter
Enhet høyde:	84 Millimeter

Enhet dybde: 46 Millimeter

Min. dybde på apparatboks: 30 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA



