

Junistar Lux IsoSafe in/outdoor



Junistar Lux IsoSafe Børstet stål 590lm 3000K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3236622
EAN: 7021989025221
SG artikkelnr: 902522
Erstatter: 901302, 997501



Elektrisk

Watt: 7W
System effekt (W): 8W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 590lm
Lysutbytte: 74 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 1
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 42°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Børstet stål
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 56
Diameter (mm) D: 94
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 54
Vekt (kg) brutto/netto: 0.415 / 0.349

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 75



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 2 1