

Jupiter Pro



Jupiter Pro 1500 Hvit 40° 1450lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3101354
EAN: 7021989129998
SG artikkelnr: 912999



Elektrisk

System effekt (W): 15W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1450lm
Lysutbytte: 97 lm/W
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs
Modul: 1500
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 112
Diameter (mm) D: 114
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 110
Avstand til brennbart materiale (mm): 100mm
Vekt (kg) brutto/netto: 0.611 / 0.534

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 150 x 130 x 120



7 0 2 1 9 8 9 1 2 9 9 8