

# Facet II



## Facet II 1700 Hvit 8450lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327012  
EAN: 5703821205276  
SG artikkelnr: 8241000572



### Elektrisk

System effekt (W): 52W  
Spennings: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.08

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 8450lm  
Lysutbytte: 163 lm/W  
Farge temperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L94>50.000  
Driver, t/maks utfall %: 100000/10  
Lysstråling: Direkte/Indirekte 58/42%  
Optikk: Linse C, prismetisk conical  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: DALI-2

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Farge: Hvit RAL 9010 glans 25  
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Montering: Nedhengt, Innendørs  
Modul: 1700  
Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m hvit

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1756  
Bredde (mm) W: 112  
Høyde (mm) H: 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 7.9 / 7.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1790 x 114 x 90



5 7 0 3 8 2 1 2 0 5 2 7 6