

Rax Soft 200



Rax Soft 200 Hvit satin 1600 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203176
EAN: 7021982125140
SG artikkelnr: 212514
Erstatter: 8246093239



Elektrisk

System effekt (W): 11W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1460lm
Nødlumen: 380lm
Lysutbytte: 133 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %: 100000/10
Lysstråling: Direkte
Optikk: Satin Matt Reflector
Lysspredning: 62°
UGR: UGR<19 opptil 450 mA/2000 lm
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge: Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale: Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Innfellingsdiameter (mm): 200
Innfellingshøyde (mm): 90
Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 4 0