

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Toroid PA50 for VigiPacT og Vigilohm jordfeilovervåking lysåpning 50mm

El-nummer:

1661383

50438

EAN: 3303430504382

Produktdata

Serie	VigiPacT
Kortnavn utstyr	PA50
Produkt eller type komponent	Toroid jordfeilstrom
Applikasjon	Utstyrsovervåking og styring
Kompatibel med	VigiPacT RH10M jordfeilrele VigiPacT RH10P jordfeilrele VigiPacT RH21M jordfeilrele VigiPacT RH21P jordfeilrele VigiPacT RH68M jordfeilrele VigiPacT RH86M jordfeilrele VigiPacT RH86P jordfeilrele VigiPacT RH99M jordfeilrele VigiPacT RH99P jordfeilrele VigiPacT RH197M jordfeilrele VigiPacT RH197P jordfeilrele VigiPacT RHU jordfeilrele VigiPacT RHUs jordfeilrele VigiPacT RMH jordfeilrele
Strømsensortype	A type lukket toroid
[Ie] Nominell driftsstrøm	85 A

Teknisk data

Omsetningsforhold trafo	1/1000
Nettverksfrekvens	50/60 Hz 400 Hz
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	85 kA for 0.5 s
Jordfeil kortslutningsholdfasthet	85 kA / 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2
[Ui] Isolasjonsspenning	1000 V
Overspenningskategori	IV
[Uimp] Nominell impulsspenning	12 kV
Monteringsmetode	Fast (tett bakplate) Fast (profilert plate) Fast (perforert bakplate) Klips på (DIN skinne) Klips på (Vigirex rele)
Brennverdi	1.42 MJ
Tilkoblingsklemmer	Skruttilkopling 0,22...2,5 mm²
Diameter	Indre: 50,4 mm
vekt	0,2 kg
Høyde	100 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	88 mm
Dybde	29 mm

Miljø

IP-grad	IP30 Plugg: IP20
Miljødata	Varmedamp i drift: kategori C2: 48 timer i samsvar med IEC 60068-2-56 Varmedamp ute av drift (4 poler i serie) : 28 sykluser i samsvar med IEC 60068-2-30 Salttåke: Kb/2 i samsvar med IEC 60068-2-52
Forurensninggrad	Nivå 3 i samsvar med IEC 60664-1
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-55...85 °C
Standarder	IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Lengde	15,000 cm
Pakke 1 Vekt	180,000 g
Enhets type pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	18,766 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	15 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	10
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.