

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Mureva – 1 x 12 moduler – 2 rekkeklemmer (PE og N)

El-nummer:
1744491 13431

EAN: 3303430134312

Produktdata

Serie	Mureva
Produktnavn	Mureva kapsling
Produkt eller type komponent	Værbestandig kapsling
Kapslingstype	Kapsling for modulær enhet
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
9 mm modulbredde	24
Antall 18 mm moduler per rad	12
Totalt antall 18 mm moduler	12
Antall vannrette rekker	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbelisolert
Inkludert utstyr	1 merkesett 1 ledningsstropp 1 Montasjebrakett for tilkoblingsklemmer 2 Fordelingsblokk 8 hull
Type frontdeksel	Gjennomsiktig Reverserbar
Effekttap i W	24 W
[In] Merkestrøm	63 A
Type montasjeskinne	DIN
Antall PG utsparinger	17
Antall rekkeklemmer	2 Jord / nøytral (skrutilkopling) med 8 kurs
Fordelingsblokk avganger	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Beskrivelse av låsemuligheter	Valgfri nøkkellås
Kapslingsmateriale	Selvslukkende polymer
Bredde	340 mm
Høyde	280 mm
Dybde	160 mm
Innvendig dybde	88 mm
Farge	Dør: transparent grønn Kapsling: lys grå (RAL 7035)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50262 IEC 60695-2-1
Brannmotstand	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med EN 50102
Miljøegenskaper (UV)	UV-bestogig: klasse 3 i samsvar med ISO 4582:2010 UV degradering test i samsvar med ISO 4892-2:2013
Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,500 cm
Pakke 1 Bredde	30,000 cm
Pakke 1 Lengde	36,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,089 kg
Enhetsstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,584 kg
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	120,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	112,224 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	15 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	13 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	13 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	86
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No