

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Mini Opale Kapsling - 2 moduler

El-nummer: 1744206 13392

EAN: 3303430133926

Produktdata

Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribusjonskapsling
Antall 18mm moduler per rad	2
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 50102 IEC 60529
Farge	Kapsling: hvit (RAL 9003)

Teknisk data

Montering av kapsling	Overflate
Antall horisontale rader	1
[In] Merkestrøm	63 A
Type montasjeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Kapslingsmateriale	Kapsling: selvslukkende materiale
Bredde	44 mm
Høyde	130 mm
Dybde	57 mm
Innvendig dybde	52 mm

Miljø

IP-grad	IP30 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 i samsvar med EN 50102

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,300 cm
Pakke 1 Bredde	4,400 cm
Pakke 1 Lengde	13,100 cm
Pakke 1 Vekt	66,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Høyde	14,400 cm
Pakke 2 Bredde	12,000 cm
Pakke 2 Lengde	25,000 cm
Pakke 2 Vekt	730,000 g
Enhetsstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1960
Pakke 3 Høyde	80,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	155,080 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.3 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better



Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja

Use Longer



Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	31
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No