

Vader UFO highbay



*Sensor (TUYA) og DALI omformer selges separat

Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Direkte/pendlet
Spennings	100-277V AC	Byggemateriale	Aluminum
Lyseffektivitet	180lm/W	Produktfarge	Sort (RAL9017)
Fargekvalitet	SDCM<3	Tilkobling	Kabel (2m 230V AC + 0,2m 1-10V)
Fargegjengivelse	CRI>80	Slot for ekstrautstyr	Zhaga tilkobling
Fargetemperatur	4000K	Bryter for effektjustering	Integrert (3 trinn)
Blendingsgrad	UGR<28 (UGR<22 med reflektor)	IP-klasse	IP65
Lysoptikk	Linse (90°)	IK-klasse	IK09
Arbeidstemperatur	-30 - 45°C	Isolasjonsklasse	Klasse I
Overspenningsbeskyttelse	6kV	Energiklasse lyskilde	B
Armaturer per sikring	B10: 8/4 C10: 10/6	Breeam	HEA01 flimmerfri belysning
(150W/240W)	B16: 14/7 C16: 17/10		(In-Use: HEA05)
Levetid og standard @25°C	100.000t L70B10	Sertifiseringer	CE/RoHS
	50.000t L80B10	Garanti	5år
	30.000t L90B10		

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekttrinn	Lysutbytte (lm)	Produktvekt	Størrelse (mm)
Vader UFO highbay 150W	71262-15	33 086 21	80/120/150W	14400-27000	2900g	Ø320xH168
Vader UFO highbay 240W	71263-15	33 086 22	150/200/240W	27000-43200	3600g	Ø360xH168

Produktbeskrivelse

Er du på jakt etter en «high bay» sirkulær lyskaster som leverer overlegen ytelse og pålitelighet? Møt Vader UFO highbay, tilgjengelig i 150W og 240W, som gir en imponerende lysstyrke på henholdsvis 27 000 og 43 200 lumen. Vader har en innebygget Zhaga-adapater for enkel tilkobling av sensorer (selges separat) og en effektbryter i tre trinn, slik at du kan tilpasse lysmengden etter dine behov. Denne kraftige lyskasteren er ideell for lagerhaller, industribygninger og sportsanlegg. Oppgrader til Vader UFO highbay og opplev forskjellen.

Vader er designet for enkel montering med 2 meter ledning og karabinkrok. For å utvide bruksområdene tilbyr vi et bredt spekter av tilleggsutstyr, inkludert 7 meter kjetting, 5 meter skjøtekabel for tilførsel, 7 meter skjøtekabel for lysstyring (DALI/1-10V), bevegelsessensor med funksjoner som ettergangstid, tidsstyring og dimming, DALI 1-10V signalomformer, transparent reflektor for økt lyskomfort og redusert blanding, samt brakett for direkte montering.

Vader UFO highbay tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Type tilbehør	Egenskap	Produktvekt	Størrelse (mm)
Vader PC reflector Ø320	71260-20	33 045 75	Reflektor	UGR<22 (75°)	890g	Ø310xH115
Vader PC reflector Ø360	71261-20	33 045 76	Reflektor	UGR<22 (75°)	900g	Ø410xH215
Vader 7m chain	71264-90	33 086 23	Kjetting + krok	Pendlet inst.	1750g	20x10x7000
Vader 5m AC cable	71265-15	33 086 24	Kabel + skjøt	Pendlet inst.	500g	Ø10xL5000
Vader 7m DALI/1-10V cable	71266-15	33 086 25	Kabel + skjøt	Pendlet inst.	500g	Ø8xL7000
Vader TUYA sensor	71267-15	33 086 26	MW sensor	6-12m (120°)	100g	Ø50xH35
Vader DALI/1-10V converter	71268-15	33 086 27	DALI til 1-10V	IP68 skjøt	68g	Ø30xH110
Vader bracket	71269-15	33 086 28	Brakett	Direktmont.	520g	226x140x40