


Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED P

Elnr.: 6614660



LED-driver spesielt tilpasset LED-panelene Smart Panel II 600/600 og 1200/300. Driveren bestilles separat. Det er kabel med låsbar hurtigkobling for tilkobling mellom driver og panel. Leveres med 2 meter kabel med europlugg på 230V side. Driveren er ikke dimbar.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	47
Driver størrelse (mA)	1150
Last LED (W)	47
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	16
Antall armaturer B 16A	15
Antall armaturer C 16A	26

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	3

Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED P

Elnr.: 6614660

Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	150
Høyde (mm)	34
Bredde (mm)	50
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Nettvekt (g)	280

Tilbehør

3305853	LED Panel 600 47W 4800lm 4000K MP u/driver	
3305856	LED panel 1200 47W 4900lm 4000K MP u/driver	
3305855	LED Panel 1200 47W 4800lm 3000K MP u/driver	
3305852	LED Panel 600 47W 4800lm 3000K MP u/driv	
3305852+6614660	LED panel 600 47W 4800lm 3000K LP2 MP	
3305853+6614660	LED panel 600 47W 4800lm 4000K LP2 MP	
3305855+6614660	LED panel 1200 47W 4800lm 3000K LP2 MP	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.