





FlexiLink 270mm 5W 300lm 3000K

Elnr.: 3229556



FlexiLink egner seg godt som belysning over kjøkkenbenken, i skap og som hyllebelysning. Systemet krever en 24V DC LED driver forankoblet. Ved bruk av sensor- og dimmerbryter kan ikke forankoblet dimmer brukes. Klasse III - IP20.



Teknisk data

Spenning (V)	24
Effekt (W)	5
Lumen/Watt (lm)	60
Lysstyrke (lm)	300
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Ja
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
Optikk	Linse
Brannklasse D	Nei
DALI	Nei
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Produktfamilie	Flexilink

FlexiLink 270mm 5W 300lm 3000K

Elnr.: 3229556

Bruksområde	Hotell og næring, Interiør/Innendørs
-------------	--------------------------------------

Dimensjoner

Lengde (mm)	270
Høyde (mm)	8
Bredde (mm)	18

Tilbehør

	Powerstrip/Flexilink Driver 24V	
3229580	Flexilink Dimmer switch 0,5m CC-23	
3229566	Flexilink Connection cable 0.5 m. CC-20	
3229574	Flexilink Mounting clips	
3229562	Flexilink T-connection FB-21	
3229570	Flexilink Connection cable 3m	
3229560	Flexilink corner FB-20	
3229573	Flexilink 45gr clips FC-25	
3229564	Flexilink Inner Corner SC-20	
3229565	Flexilink Joint MC-21	
3229572	Flexilink Side clips	
3229569	Flexilink Male/Male 1m CE-20	
3229581	Flexilink Sensor switch 0.5m CC-24	
3229567	Flexilink Male/Male 0,5m CE-20	
6614690	Powerstrip/Flexilink Driver 24V 50W med deksel	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.