

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT MavoLux 5032 C Base**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Nøyaktighetsklasse C gjør denne luxmåleren ideell for planlegging, installasjon, inspeksjon og overvåking av lyssystemer. Du får muligheten til å kontrollere at lysforholdene er i henhold til gjeldene krav.

Fire måleområder med automatisk eller manuelt områdevalg dekker ett bredt spekter av målinger fra 0,1 til 199,900lx med en nøyaktighet på 3%.

V() avvik som utgjør kun $f1' < 7,5\%$ er vesentlig mindre enn kravene som settes til klasse C meter.

Instrumentet kan leveres med kalibreringssertifikat ved forespørsel.

Maksimal pålitelighet: Klassifisert måling av lx og fc i klasse C iht DIN 5032-7

Presise måleverdier: $\pm 3\% \pm 1$ nøyaktighet på vist verdi

Bredt målespekter: fra 0,1lx til 199,900lx

V() matching: Følsomheten til den fargekorrigerte fotodioden slik at den korresponderer med følsomheten til menneskeøyet

Datalagring: 100 målinger kan lagres til internt minne. (ingen kommunikasjonsport)

Praktisk: Kompakt, brukervennlig og perfekt til kjøp måling.

El.nummer: 8011001

Art.nummer: 102 200 16

GTIN nummer: 7070811207151

Dimensjon: 120 x 65 x 19mm

Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT MavoLux 5032 C Base

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.no

www.elit.no

ELIT AS

Luxmeter - EC000412

ELIT MavoLux 5032 C Base

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no