

Opus Grafitt R 310lm/320lm/630lm/670lm 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104227
EAN: 7021986237429
SG artikkelnr: 623742

**Elektrisk**

Watt: 8W/17W
Spenning: 220-240V

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 310lm/320lm/630lm/670lm
Lysutbytte: 39/40/37/39lm/W
Farge temperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 360°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: På fast overflate eller jordanker, Utendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 396
Diameter (mm) D: 216
Vekt (kg) brutto/netto: 4.236 / 3.95

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 230 x 410



7 0 2 1 9 8 6 2 3 7 4 2 9