
Kabelfester for kanter, Wmax=15.0mm, T=8.0 - 13.0mm, sort/grå, 200stk.

Art.nr. 151-01567 | BCCLGA-PA66GF30/PA66GF35-BK/GY | El.nr. 1301681









- Enkel montering
- UV-bestandig
- Skader ikke overflaten
- Hodet på båndet kan justeres etter montering
- For 8 - 13 mm kanttykkelse

RoHS UV RESISTANT

Flere produkter i denne produktgruppen:
Kabelklips for kanter >

Grunnleggende informasjon

Bruk	Beam Clamp kabelfester benyttes i kombinasjon med strips for å bunte og feste kabler og hydraulikkledninger langs kanter i applikasjoner utsatt for krevende forhold som bl. a. i landbruks-, skipsbyggings- og jernbaneindustri. Kantfestene leveres med eller uten beskyttelsesinnelgg.
Antall pr.	pakke
Farge	Sort (BK), Grå (GY)
Festemetode	Kantklips
GLOBAL PART DESCRIPTION	BCCLGA-PA66GF30/PA66GF35-BK/GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Bæreklips for heavy duty applikasjoner
Lokalt ordrenr.	151-01567
Materiale	Polyamid 6.6 glassfiberforsterket (PA66GF30), Polyamid 6.6 glassfiberforsterket (PA66GF35)
Pakn.	200 stk.
Produkt familie	Beam Clamp C
Produkt gruppe	Kabelklips for kanter
Type	BCCLGA
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Ja
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig, for flere kabelføringer

Produktdimensjoner

Bredde (W)	28.6 mm
Båndbredde maks. (G)	15.0 mm
Båndbredde maks. (G) (tommer)	0.59 "
Høyde (H)	42.7 mm
Høyde (H2)	12.50 mm
Lengde (L)	30.8 mm
Lengde (L2)	27.0 mm
Veggtykkelse	8.0 - 13.0 mm
til paneltykkelse min - max	8 - 13 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
CE-sertifisert	Nei
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +140 °C
Halogenfri	Nei
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lim	Akryl skum
Spesifikasjoner / Normer	RoHS
UL anerkjent (US og Canada)	Nei
UL anerkjent (US)	Nei
UL listet	Nei
UL listet (USA)	Nei

EAN / GTIN	4031026550725
El.nr.	1301681
Opprinnelsesland	MX
Pakning 1 - Antall	200
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	4.03697 kg
Pakning 3 - Bredde (m)	0.2921 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.37465 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.59055 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	13.15 kg
Pakning 3 - Volum (m^3)	0.0646 m^3

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000449
ETIM 9.0 Key	EC000449
UNSPSC Key	39121702

© HellermannTyton 2026 (v4.309.2) | Update: 13/06/2026 | Personverninnstillinger