


16 MM / EXQ/IFXI 3G2,5 / R100



Ferdigtrukket EXQ/IFXI er en installasjonskabel med runde solide entrådet kobberledere, PEX-isolering og termoplastisk kappe i halogenfri utførelse.

El-nr:	1226950
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Grå
Farge på kabler	Hvit
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt	17,9 kg
EXQ/IFXI (S05XZ1-U)	3G2,5
CPR-klass	Dca-s2,d2,a1
Svanen	Godkjent

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grå
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	17,9 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
CPR standard	Dca-s2,d2,a1
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Standard för installationskablar	SS 424 02 19-5

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	Tvärbunden polyeten/LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	300/500V
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

