


16 MM /ELQYB 2X1 MM (0,75MM²)/ R100



Ferdigtrukken ELQYB i 16mm rør.

Kabel er en PE-isolert brannalarmkabel med halogenfri, flammebeskyttet rød kappe som oppfyller kravene i brannspredningsklasse F2. Ledere er av entrådig kobber.

Ferdigtrukken ELQYB i 16mm rør. Kabel er en PE-isolert brannalarmkabel med halogenfri, flammebeskyttet rød kappe som oppfyller kravene i brannspredningsklasse F2. Ledere er av entrådig kobber.

El-nr:	1226416
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	100
Farge på k-rør	Rød
Farge på kabler	Rød
Vekt	11,1 kg
Brannalarm	ELQYB 2x1

CPR-klass

DCA-S1,D2,A1

Svanen

Godkjent

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Rød
Farge på kabel	Rød
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11,1 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	100V
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

