50 MM XSPEED RE R25



Et lettarbeidet installasjonsrør laget av ≥70 % resirkulert polypropylen! Halogenfrie, metermålte fleksible rør, godkjent for installasjon i temperaturområdet -25 °C til +90 °C. Røret må beskyttes mot direkte UV-lys. Røret har en behandlet og glattet innside som gjør det lettere å trekke ledere og beskytter og unngår slitasje.

El-nr:	1212939
Farge	Grønn
Forpakning	Ring
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Lengde	25 m
Antall meter i forpakning	25
Vekt	5,5 kg
xSpeed RE	50 mm
Svanen	Godkjent

Pmflex™

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Grønn
Innerdiameter	41,2 mm
Ytterdiameter	50 m
m/forp	25 m
m/pall	200 m

Materialegenskapene

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

Teknsiska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C

Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA
EPD	