

16 MM RE/IX 3G1,5 R100



Halogenfrie, metermerkede fleksible rør laget av ≥ 70 % resirkulert polypropylen! Godkjent for installasjon innenfor -25 °C til $+90$ °C og fugging opp til 750 N. Kabelen og røret skal beskyttes mot direkte UV-lys. Ferdigtrukket IX er en halogenfri og flammebeskyttet kabel med runde, flertrådet kobberledere med farget isolasjon. Brukes ved omtrekking i eksisterende rør eller ved nyinstallasjoner.

El-nr:	1223894
Farge på k-rør	grønn
Farge på kabler	Blå, Brun, Gul/grønn
Forpakning	Ring
Kabeltype	IX
Klassefisering	3342ICTA 3422
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Antall meter i forpakning	100
Vekt	11,2 kg
CPR-klass	Dca-s2,d2,a1
RE/IX (H07Z1-R)	3G 1,5

Svanen

Godkjent

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grønn
Farge på kabel	Grønn gul/Blå/Brun
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m
Vekt	11,2 kg

Materialegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50642:2018
CPR standard	Dca-s2,d2,a1
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22, JA
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1
Standard för installationskablar	IEC 60228

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3 / Medium / 750N
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Merkspenning kabel	450/750V
Selvslukkende EPD	EN 61386.1, EN 61386.22, JA

