HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55

Elnr.: 3241942







Gjør installasjonen enkelt og effektivt med HiStrip 230V. Denne passer utmerket utendørs med sin IP65-klassifisering. Dekorativ eller funksjonell- bruksområdene er mange. Som dekorbelysning i en bar, på en fasade eller i hagen. Eller kanskje under et gelender i en trapp. Med en kuttlengde på kun 10cm og sitt brede tilbehørs-program, er det enkelt og fleksibelt. HiStrip leveres i komplette 10 meters lengder med påmontert tilførselskabel på 1,5 meter, samt løst endestykke for enkel tilpasning av lengde. Den finnes også som metervare i 50m ruller til prosjekter. Som tilbehør finnes tilkoblingssett med 1,5m ledning med plugg, skjøt, kabelskjøt (10cm og 1 meter) 90 gradershjørne, endestykke, spesialsaks for rette skjøter og silikon for tetting av tilbehør. Tilbehøret monteres enkelt uten bruk av verktøy.

Teknisk data

Effekt (W)	-
Lysstyrke (lm)	-

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	55
Type	HiStrip Tilbehør
Produktfamilie	HiStrip

Dimensjoner

Lengde (mm)	100
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	18
Nettovekt (g)	55

HiStrip 230V Cable joint 100mm IP40/IP55

Elnr.: 3241942

Tilbehør

3241932	HiStrip 230V 8W/m 3000K IP65 10m	
3241937	HiStrip 230V 12W/m 2700K Ra90 IP65 50m kapp	
3241936	HiStrip 230V 12W/m 2700K IP65 10m	
3241931	HiStrip 230V 8W/m 2700K IP65 50m kapp	
3241930	HiStrip 230V 8W/m 2700K IP65 10m	
3241933	HiStrip 230V 8W/m 3000K IP65 50m kapp	
3241939	HiStrip 230V 12W/m 3000K Ra90 IP65 50m kapp	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.