

Strømtenger i 320-serien med sann RMS

Fluke-robust. Fluke-presis. Fluke-pålitelig.

Fluke 323-, 324- og 325-strømtengene er konstruert for å kunne fungere i de mest krevende miljøer og levere støyfrie, pålitelige resultater som gir brukerne sikre problemdiagnoser. Målinger av sann RMS og optimalisert ergonomi gjør strømtengene i 320-serien til de beste generelle feilsøkingsverktøyene for elektrikere ved arbeid i næringsbygg og boliger.

Nye



Tekniske data

Målekapasitet

- 400 A AC-strømmåling (AC- og DC-strøm, bare 325)
- 600 V AC- og DC-spenningsmåling
- AC-spenning og -strøm med sann RMS for nøyaktige målinger av ikke-lineære signaler
- Motstandsmålinger opptil 40 k Ω med kontinuitetsregistrering
- Temperatur- og kapasitansmåling (bare 324 og 325)
- Måling av frekvens (bare 325)

Funksjoner

- Smal, ergonomisk utforming
- Stort, lettlest display med bakgrunnsbelysning (bare 324 og 325)
- CAT IV 300 V- / CAT III 600 V-sikkerhetsgodkjenning
- Hold-knapp
- To års garanti
- Myk bæreevne

Spesifikasjoner

		323	324	325
AC-strøm	Område	400,0 A	40,00 A / 400,0 A	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)	1.5 % ± 5 sifre (45 til 400 Hz) Tilsett 2% for stilling sensitivitet	2 % ± 5 sifre (45 til 65 Hz) 2,5 % ± 5 sifre (65 til 400 Hz)
DC-strøm	Område	—	—	40,00 A / 400,0 A
	Nøyaktighet	—	—	2 % ± 5 sifre
AC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre	1,5 % ± 5 sifre
DC-spenning	Område	600,0 V	600,0 V	600,0 V
	Nøyaktighet	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre	1,0 % ± 5 sifre
Motstand	Område	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω	400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ
	Nøyaktighet	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre	1 % ± 5 sifre
Kontinuitet		≤ 70 Ω	≤ 30 Ω	≤ 30 Ω
Kapasitans		—	100,0 til 1000 µF	100,0 til 1000 µF
Frekvens		—	—	5,0 til 500,0 Hz
AC-svar		Sann RMS	Sann RMS	Sann RMS
Bakgrunnsbelysning		—	Ja	Ja
Data hold		Ja	Ja	Ja
Kontakttemperatur		—	-10,0 til 400,0 °C	-10,0 til 400,0 °C
Min./maks.		—	—	Ja
Størrelse	H x B x D (mm)	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34	207 x 75 x 34
	Maks. ledningsdiameter	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)	30 mm (600 MCM)
	Vekt	265 g	208 g	283 g
Kategorigodkjenning		CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V	CAT III 600 V CAT IV 300 V
Garanti		To år	To år	To år

Bestillingsinformasjon

323-strømtang med sann RMS
324-strømtang med sann RMS
325-strømtang med sann RMS

Inkludert med alle modeller

Strømtang, testledninger,
myk veske og brukerhåndbok

Fluke. De mest betrodde Tools i verden.

Fluke Norge AS
Postboks 6054 Etterstad
0601 Oslo
Tlf: 800 18 227
Fax: 800 18 228
E-mail: info.no@fluke.com
Web: www.fluke.no

©2012 Fluke Corporation. Med enerett. Trykt
i Nederland. Informasjonen kan endres uten
varsel. Vi tar forbehold om trykkfeil.
5/2012 Pub_ID: 11932-nor

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt
uten skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**