Rax Soft 200

Rax Soft 200 Hvit satin 1600 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3203176
EAN:	7021982125140
SG artikkelnr:	212514
Erstatter:	8246093239







Elektrisk

System effekt (W):	11W
Spenning:	220-240V
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Maks. armaturer per sikring:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	1460lm
Nødlumen:	380lm
Lysutbytte:	133 lm/W
Farge temperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 2
Levetid:	L90/B10>100.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Satin Matt Reflector
Lysspredning:	62°
UGR:	UGR<19 opptil 450 mA/2000 lm
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 1
EL kompatibel:	Nei



Styring

Styring:	Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II SELV
IK Klasse:	IK07
IP Klasse:	IP54/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)



Materialer og overflater

Materiale:	Flammehemmende polykarbonat (PC)
Farge:	Hvit/Satin matt
Avskjermingens materiale:	Polykarbonat (PC)

Montering/Tilkobling

Montering:	Innfelling, Innendørs
Tilkobling:	3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	93
Diameter (mm) D:	216
Innfellingsdiameter (mm):	200
Innfellingshøyde (mm):	90
Vekt (kg) brutto/netto:	1.2 / 1

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	240 x 240 x 102

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 4 0