

<b>Produktgruppe</b>	<b>DVR – Dobbelvegget kabelrør på kveil m/trekketråd</b>	
<b>Produsent</b>	Norsk Wavin AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo Tlf. 22 30 92 00	
<b>Tekniske data</b>	Dimensjoner	42/50, 65/75, 98/110
	Farge	Rød, gul, grønn
	Materiale	Polyetylen (PE), PE50. Halogenfritt. Densitet: 0,95 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Godkjenning</b>	Testet etter Wavin sine standard prosedyrer.	
<b>Kvalitetssikring</b>	Norsk Wavin A/S er sertifisert av DS Certificering etter ISO 9001	
<b>HMS</b>	Helsefare	Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd.
	Brannfare	PE er et brennbart materiale. Flamme punkt ca. 380 °C Ved brann dannes bl.a. CO, CO <sub>2</sub> , og H <sub>2</sub> O
	Helsefare ved brann	CO gass er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer.
	Halogener	PE-materialet avgir ikke gass ved brann og er således halogenfritt.
<b>Lagring</b>	Rørene bør beskyttes mot direkte sollys over lengre tid da de blir bleket og sprø.	
<b>Montering/Skjøting</b>	Skjøtes med egnede skjøtemuffer til korrugerte rør.	
<b>Legging</b>	Rørene tilfredsstiller SN8 kravet i henhold til NS 2968 Rørene legges etter DNP`s leggeanvisning.	
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold.	
<b>Gjenvinning</b>	PE kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet.	
<b>Spill og avfall</b>	Deponering på fylling, eller brennes. Ved forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO <sub>2</sub> emisjonen.	
<b>Utstedt:</b>	August 2016	