


# 48 21 J11

## Presisjons-seegeringstang for innenringer på borer



- Med innsatte spisser for sikkert arbeid
- høyt belastbar i varig bruk: inntil 10-dobbel lenger brukstid enn pådreide spisser
- Skrudd ledd: presis, klaringsfri tangbevegelse
- sklisikkert kunststoffovertrekk på grepene
- Tanglegeme: krom-vanadin-elektrostål, smidd, oljeherdet
- innsatte spisser: fjærståltråd, trukket
  - Form: DIN 5256 D; 90° vinklede spisser



### Toppkvalitet

Lett og sikker montering: formtilpasset innsatte og pressede spisser av høyfortettet fjærstål gir høy sikkerhet mot overbelastning, f. eks for demontering av fastsittende ringer. Store leggefletter og stillingen på spissene gjør det vanskeligere for ringene å hoppe av.


### Presisjon og holdbarhet

For spissene benyttes høyfortettet fjærstål med furefri overflate. Dermed blir spissen dynamisk og statisk høyere belastbar. Spissen er ved en engangs overbelastning 30 % stabilere sammenlignet med vanlige tenger og med like god tilgjengelighet ved montasjen. Ved dynamisk belastning holder spissen ca. 10 ganger så lenge. Ved presisjons-sikringstenger festes spissene med kaldforming. Spissene kan ikke mistes!

### KNIPEX-sikringsringtenger med beskyttelse mot overstrekkning

For standard montering av sikringsringer i industriell serieproduksjon. Spesielt produsenter av sensible, sikkerhetsrelevante komponenter (som f. eks bremses eller drev) legger stor vekt på overholdelsen av DIN 471 og 472. Her er det viktig at monteringen av ringene utføres med tenger med beskyttelse mot overstrekkning eller en konus. KNIPEX-sikringstenger med beskyttelse mot overstrekkning oppfyller dette kravet og har dessuten en overlegen levetid.

Artikkel-nr.	48 21 J11
EAN	4003773048633
Tang	grå atramentert
Grep	ovetrukket med rutsjhemmende kunststoff
Form	2
Kapasitet for boringsdiameter Ø mm	12 - 25
Spisser Ø mm	1,3
Form	bøyde spisser
Ø mm	12 - 25
Lengde mm	130
Vekt netto g	105



Formtilpasning med pressing



Tekniske endringer og feil forbeholdes

