

Aluminiumstape 50565

Kraftig heftende Tesa sølvfolietape/"aluminiumstape" med akrylathettemiddel. Tåler temperatur opp mot 160 grader. Og er bestandig mot påvirkning fra fukt, olje og syrer.

UV-bestendig. Perfekt til å tette lysgjennomtrengning på feks. Lyskanner.
Flammehemmende (UL510)



Tekniske data

Tape emne	Aluminiumsfolie
Hefteemne	Akrylat
Tykkelse	0,12mm
Heftestyrke	12,5N/25mm
Holdfasthet	113N/25mm
Temperatur område	-40 °C og +160 °C

Glødetråd testet til 960 °C av Nemko på våre skap
Testen er med glødetråd 960 °C i 1,5 time

Bruksområder

- ✓ Til tetting av brutte kabelgjennomføringer på skap uten kabel
- ✓ Reparasjoner av fuktsperrer
- ✓ Tetting av kanaler innendørs og ute
- ✓ Isolering og varmerefleterende egenskaper

EI Nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Antall i Kart
18 111 70	Aluminiumstape 50565	50mm x 25M x 0,12mm	24

WWW.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS
Telefon: +47 458 65 940
Telefax: +47 67 11 34 51
products@stansefabrikken.no



WWW.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

WWW.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

ELEKTRO*line*