

E85-S

Ledelys basert på LED.



E85-S er et utenpåliggende ledelys eller antipanikk nødlyssystem basert på LED.

Ledelyssystemet, E85-S C, er spesielt laget for korridorer og dekker en 17 meter korridor med 1 lux i senterlinje.

Antipanikk-lyset, E85-S WB, har en sirkulær bredstrålet lysfordeling som dekker 8 x 8 meter med kravet på 0,5 lux.

E85-S gjenkjennes ved bruk av høykvalitetsmaterialer og komponenter.

Begge variantene kan leveres for manuell, selvtest og sentralt kontrollert testing og overvåking, og bruker et miljøvennlig NiMh batteri. Leveres også for sentralisert batteri.

E85-S



E85-S WB



E85-S C

TEKNISK BESKRIVELSE

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Hvitlakkert aluminium med komponent plate i polykarbonat.

MONTERING

For utenpåliggende tak montering.


TILKOBLING

Kabelinnføring på toppen og sveikninger i hver ende. En 3 eller 5-polet tilkoblingsklemme.

NØDLYS SYSTEM

Leveres i standard (S), selvtest (ST) eller adresserbart (DALI) system for 1 eller 3 timers varighet.

MÅLSKISSE



E85-S

E85-S

LYSMÅLING

