

EIB/KNX BUS-kabel

EIB/KNX 2x2x0,8 100m

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10021563

El. nummer: 1088372


GTIN (EAN 13): 7330000136731

Halogenfri, flammehemmende BUS-kabel

BESKRIVELSE

Signalkabel med PE-isolerte ledere, Al-folie skjerm og HFFR-ytterkappe som kan brukes til EIB / KNX-bussystemer. Beregnet for innendørs kabling.

Ytelsesdeklarasjon i henhold til brannklasse Dca s2d2a2.



YTELSESERKLÆRING

Brannklasse: D_{ca}-s2,d2,a2
i henhold til EN50575:2014
+A1:2016

STANDARDER

Internasjonal IEC 60332-1



Brannklasse
D_{ca}-s2,d2,a2



Halogenfri
Ja



Operation bending rad.
50 mm



Ambient installation T°C range
-10 .. 50 °C



Operating temp.
-15 .. 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

EIB/KNX BUS-kabel

EIB/KNX 2x2x0,8 100m

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyetylen - PE
Skjerm	Aluminium-polyester bånd + fortinnet kobber jordtråd
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)
Farge	Grønn
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,8 mm
Nominell ytre diameter	6,2 mm
Vekt (ca.)	5,5 kg/100m

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	36,6 Ohm/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	500 MOhm.km
Nominell kapasitans leder - leder	120,0 pF/m

Bruksegenskaper

Bøyeradius v/ installasjon	50 mm
Lengde	500 m
Forpakning	Engangstrommel E400
Temperaturområde under installasjon	-10 .. 50 °C
Driftstemperatur område	-15 .. 70 °C

INFORMASJON

J-H(ST)H will be delivered in lengths of 500 m. The drum is marked with manufacturer, type of cable and length. The ends of the cable are sealed.