

KTV F50TSV 2,77/11,58 Trippel Skjerm PVC

KTV 2,77/11,58 F50 TSV PVC

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

Nexans ref.: 10096724

El. nummer: 1092634

GTIN (EAN 13): 7045210046373

Trippelskjernet koaksialkabel med limt folie for å sikre optimal skjerming i termineringspunktet.

BESKRIVELSE

This new generation of Tri-shield CATV cable, complies with today's shielding demands for the transmission of broadband services. The inner layer of foil is bonded to the dielectric thus ensuring adequate shielding through the connector.



STANDARDER

Internasjonal EN 50117

KTV F50TSV 2,77/11,58 Trippel Skjerm PVC

KTV 2,77/11,58 F50 TSV PVC

Kontakt
Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet, rund
Ledermateriale	Kopperbelagt aluminium
Isolasjon	Ekspandert PE
Ytre leder	Limt Al-folie til dierlektrikum
Skjerm	Aluminium fletting + aluminium folie
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Kapfefarge	Svart

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	2,8 mm
Diameter over isolert leder	11,58 mm
Nominell ytre diameter	15,0 mm
Vekt (ca.)	0,137 kg/m

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	75 Ohm
-------------------------	--------